

COLORANTES SOSTENIBILISTAS: de la naturaleza a la fibra

M. Josa, T. Álvarez, G. Mijas, R. Prieto, D. Cayuela, M. Riba-Moliner

100% NATURALES



Calèndula



Rúbia Tintòria



Índigo

INFLUENCIA DEL MORDIENTE

INFLUENCIA DEL AGUA DE PROCESO

INFLUENCIA DEL MOREDENTADO

CONDICIONES	
AGUA DE PROCESO	DURA
SOLIDEZ LAVADO 40°C (UNE-105-C06:2010)	3-4
SOLIDEZ AL FROTE (S/H) (UNE-105 X12:2016)	2/1-2



CONDICIONES	
MORDIENTE	CON TANINO
AGUA DE PROCESO	DURA
MORDENTADO	EN TINTURA
SOLIDEZ LAVADO 40°C (UNE-105-C06:2010)	4-5
SOLIDEZ AL FROTE (S/H) (UNE-105 X12:2016)	4/2-3

CONDICIONES	
MORDIENTE	CON TANINO
AGUA DE PROCESO	DURA
MORDENTADO	EN TINTURA
SOLIDEZ LAVADO 40°C (UNE-105-C06:2010)	2-3
SOLIDEZ AL FROTE (S/H) (UNE-105 X12:2016)	4/2-3

